



SM-6000

Oubliez les limites



Za Central Parc • 4 Allée Du Sanglier • 93421 Villepinte Cedex • France
Tel +33 1 56 48 06 06 Fax +33 1 56 48 06 07

www.fr.digisystem.com

CARACTÉRISTIQUES



E-Label avec Hi-Touch



Speed ID intégré



Étiquette Lineless avec découpe automatique



Impression de filigranes



InfoTag



Affichage sur écran interactif



DIGI Management Console (DMC)



Gestion des déchets



Formation en ligne

AVANTAGES

- Appel de PLU efficace et précis grâce à la technologie e-Label avec Hi-Touch
- Réinventez l'expérience d'achat des clients grâce à une nouvelle technologie
- Imprimante de balance basée sur PC unique et ergonomique
- Engagez-vous pour vos clients avec des tarifs en temps réel et des mises à jour promotionnelles

SPECIFICATIONS

Capacité		6kg max	15kg / 30 lb max	30kg max
Intervalle unique	1 / 3000	e = 2g	e = 5g / 0,01lb	e = 10g
	or 1 / 3000	e = 1g	e = 2g	e = 5g
Capacité		3 / 6kg max	6 / 15 kg max	15 / 30kg max
Intervalle multiple	1 / 3000	e = 1 / 2g	e = 2 / 5g	e = 5 / 10g
Modèle		SM-6000 EV	SM-6000 EV+	SM-6000 SSP
Dimensions LxPxH (mm)		364 x 464 x 585	411 x 468 x 758	364 x 464 x 740
Affichage opérateur	Écran tactile capacitif TFT WVGA 8" (480x800)	•	•	-
	Écran tactile capacitif TFT XGA 15" (768x1024)	-	-	•
Affichage client	8" TFT WVGA (480 x 800)	•	-	-
	15" TFT XGA (468 x 1024)	-	•	-
Résolution de l'affichage		1/3,000, 1/6,000 & 1/7,500		
Clavier		18 touches de fonction (pour affichage opérateur 8" uniquement) LinerLess avec découpe automatique		
Étiquette	Types	95 mm max		
	Diamètre de rouleau	60 mm max		
	Largeur d'impression	62 mm max		
	Largeur du papier	150mm / seconde max*		
	Vitesse d'impression	300 dpi		
	Résolution d'impression	Conforme à la norme d'économie d'énergie 80Plus pour 100 - 120 VCA Gold et 210 - 240 VCA Silver		
Alimentation		-10°C to + 40°C		
Température de fonctionnement		HR de 15 % à 85 % sans condensation		
Humidité		Ethernet 10/100 Base T, 4 x USB 2.0, RJ11		
Interface standard		Speed ID, BS-04		
Standard Built-In		WLAN IEEE 802.11 a / b / g / n, capteur d'inclinaison automatique, TVP-1500QV2, DL-3700, MD-121, e.Label avec Hi-Touch, InfoTag		
Options		2 ^{ème} imprimante de reçus		
Option d'usine				

*Pour atteindre la vitesse d'impression maximale, du papier thermique haute sensibilité est nécessaire. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Contactez votre représentant DIGI pour plus de détails.



SM-6000 EV



SM-6000 EV+



SM-6000 SSP



pour plus d'informations visitez www.fr.digisystem.com