

Informations techniques

Jumbo 42



Caractéristiques

- Équipée de manière standard avec 1 barre de soudure (avant)
- Standard double soudure (2 fils de soudure)
En option sans coût supplémentaire : Soudure coupe/soudure large
- Barre de soudure facile à retirer pour simplifier le nettoyage
- Programme pour la maintenance et le nettoyage de la pompe
- Standard commande temporelle numérique avec panneau 1 programme
- Habillage en acier inoxydable et couvercle transparent
- Machine livrée avec 2 plaques d'insertion pour un cycle plus rapide et un bon positionnement du produit







Options

- Deuxième barre de soudure (avant-arrière)
- Commande par capteur

Accessoires

- Plaque d'insertion inclinée (pour liquides et poudres)
- Adaptateur externe
- Kit de maintenance
- Chariot avec étagères



Spécifications	Jumbo 42				
Chambre LxlxH (mm)	370x420x180				
Machine LxlxH (mm)	530x490x440				
Tension	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz				
Capacité de la pompe 50 Hz/60 Hz (m3)	16 / 19				
Cycle de la machine 50 Hz/60 Hz (sec.)	13-38 / 11-33				
Puissance (kW)	0,6				
Poids (kg)	58				
Longueur de soudure nette (mm)	410				
Configuration de la barre de soudure - standard - option	<table border="1"><tr><td>standard</td><td>option</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	standard	option		
standard	option				
					

Dimensions en mm

