

Informations techniques

Marlin 52



Spécifications	Marlin 52	
Chambre LxH (mm)	520x500x200	
Machine LxH (mm)	710x700x1025	
Tension	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz	
Capacité de la pompe 50 Hz/60 Hz (m3)	63 / 76	
Cycle de la machine 50 Hz/60 Hz (sec.)	11 - 24 / 10 - 21	
Puissance (kW)	1,5 - 2,4	
Poids (kg)	165	
Longueur de soudure nette (mm)	2 x 510	
- standard	1 x 590	
- option		
Configuration de la barre de soudure	standard	option
- standard		
- option		

Caractéristiques

- Standard avec 2 barres de soudure (gauche-droite)
- En option sans coût supplémentaire : 1 barre de soudure (avant)
- Standard avec double soudure (deux fils de soudure)
En option sans coût supplémentaire : Soudure coupure/soudure large
- Barres de soudure faciles à retirer pour simplifier le nettoyage et la maintenance
- Standard avec Soft Air pour protéger à la fois le produit et le sachet sous vide
- Standard avec commande temporelle numérique à mémoire 10 programmes
- Habillage en acier inoxydable et couvercle transparent
- Machine livrée avec 2 plaques d'insertion pour un cycle plus rapide et un bon positionnement du produit

Options

- Soudure coupure 1-2
- Commande par capteur
- Système de contrôle avancé (ACS)
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz

Accessoires

- Imprimante d'étiquettes thermique (uniquement en combinaison avec l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée (pour liquides et poudres)
- Adaptateur externe
- Kit de maintenance pour l'entretien standard



Dimensions en mm

