

TURBOVAC TAFELMODELLEN:

“FIRST CHOICE” VOOR DE HORECA, RETAIL EN
KLEINERE VOEDSELVERWERKERS

Onze 4 Tafelmodellen zijn met dezelfde zorg ontworpen en gebouwd als
onze industriële vacuüm machines.

“PLUG & PLAY”



TAFELMODELLEN
S20, S30, S40



Schuine inlegplaat



ONDERZETKASTJE
VOOR S20, S30 & S40

SPECIFICATIES TAFELMODELLEN

Transparante deksel & RVS kamer

	SEALLENGTE	MAX. PRODUCT HOOGTE	NETTO KAMERAFMETINGEN (LxBxH)	BUITEN AFMETINGEN (LxBxH)	STANDAARD VOLTAGE*	VERMOGEN	GEWICHT
S20	280	110	280 x 310 x 110/140	365 x 500 x 340	230-1-50 Hz	0,4/0,5 kW	25 kg
S30	320	160	320 x 330 x 160	425 x 525 x 410	230-1-50 Hz	0,5/0,7 kW	50 kg
S40	420	180	max. 420 x 370 x 180	525 x 555 x 460	230-1-50 Hz	0,7/1,3 kW	60 kg
S50	320	100	800 x 320 x 95	985 x 515 x 430	230-1-50 Hz	1,3 kW	115 kg

Afmeting in mm *Machines kunnen met alle gangbare voltages worden uitgerust

OPTIE TAFELMODELLEN

	DIGITALE TIJDBESTURING	SENSOR BESTURING	SEAL	SEAL CONFIGURATIE	BEGASSING	POMP CAPACITEIT M ³	CYCLUS TIJD
S20**	1 programma	x	enkel/dubbel/CC***	L	x	4 of 8 m ³	20-40 sec
S30	1 of 10 programma's	sensor/H2O	enkel/dubbel/CC	L	gas	8 of 16 m ³	20-30 sec
S40	1 of 10 programma's	sensor/H2O	dubbel/trenn/CCC	L L&L	gas	16 of 21 m ³	20-30 sec
S50	1 of 10 programma's	sensor/H2O	dubbel/trenn/CCC	S&S	gas	21 m ³	20-30 sec

**Model S20 standaard dekselhoogte 110 mm, optioneel 140 mm

***CC = Clean Cut, CCC = Clean Cut Controlled

SPECIFICATIES ONDERZETKASTJE

ONDERZETKASTJE	AFMETINGEN (LxBxH)	VOOR TAFELMODEL
PLUS-1	450 x 550 x 620	S20 & S30
PLUS-2	540 x 590 x 580	S40

SEAL CONFIGURATIES TAFELMODELLEN

S20	S30	S40	S40	S50