

Hachoirs Réfrigérés

Refrigerated mincers



DRC H2010



DRC H2010 - DRC C10 - DRC C32/C98

DRC C10



DRC C32
DRC C98



DRC C10 / C32 et C98

- Système de froid de type classique (groupe R134a).
- Dégivrage automatique.
- Température autorégulée à 3°C. (Toute nouvelle conception du système de régulation).
- Poignée de démontage du corps en Inox.
- Le reconstituteur de steaks réglable (en standard) permet de former des steaks de 100 à 200g avec une mise en route et arrêt automatique
- Le DRC C10 bénéficie d'un très faible encombrement. Idéale pour les marchés forains et la restauration. Poignée de transport sur l'arrière de la machine.



C10 avec reconstituteur



DRC C98

- Traditional cooling system (group R134a).
- 3°C constant auto-regulated temperature. (New conception of the regulation system).
- Meat tray in stainless steel.
- Disassembling body handle in stainless steel.
- The adjustable burger former, allow the production of burger between 100 and 200 grams, with an automatic start and stop button (DRC C10 only) .

Plateau de grande capacité



Commande électro-mécanique



DRC H2010

- Système de froid de type classique (groupe R134a).
- Dégivrage automatique.
- Vitrine réfrigérées en froid ventilé.
- Température autorégulée à 3°C. (Toute nouvelle conception du système de régulation).
- Réceptacle à viande en Inox.
- Poignée du démontage du corps en Inox.
- Carte d'alimentation électrique de nouvelle génération montée sur glissière (SAV facilité).
- Le reconstituteur de steak réglable (en standard) permet de former des steaks de 100g à 200g avec une mise en route et arrêt automatique.

- Traditional cooling system (group R134a).
- 3°C constant auto-regulated temperature. (New conception of the regulation system).
- Meat tray in stainless steel.
- Disassembling body handle in stainless steel.
- The adjustable burger former, allow the production of burger between 100 and 200 grams, with an automatic start and stop button

Modèle	Encombrement (Ll / mm)	Colisage (Llh/ mm)	Poids (kg)	Débit théorique	Puissance moteur	Tension	Système de coupe	Équipement Standard	Options
Model	Dimensions (Lw/mm)	Shipping size (Lwh/mm)	Weight (kg)	Capacity	Power	Voltage	Cutting system	Standard equipment	Option
DRC C10	396.5x330x504	655x460x705	52	300 Kg/h	1,5 CV / 1,1 Kw	Tri 400 V	UNGER H82	Plaque 3 mm <i>Plate 3 mm</i>	1 phase - 230V ENTERPRISE n°22 Reconstituteur / <i>Burger former</i>
DRC H2010	567 x 567 x 504	900 x 720 x 705	68				UNGER H82	Plaque 3 mm <i>Plate 3 mm</i>	ENTERPRISE n°22
DRC C32	610 x 510 x 560	900 x 720 x 705	75	600 Kg/h	3 CV / 2,2 Kw		ENTERPRISE n° 32	Plaque 4 mm <i>Plate 4 mm</i>	1 phase - 230V
DRC C98	640 x 510 x 560	900 x 720 x 705	78				UNGER B98	Plaque 4 mm <i>Plate 4 mm</i>	1 phase - 230V